

代理店各位

製品新カタログの誤記について

株式会社タメルラボ。
代表取締役 高橋智也

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品の販売拡大にご尽力賜り、心より御礼申し上げます。

さて、2026年7月にご送付いたしました「製品新カタログ」（ダブルインバーター仕様の一部、ソーラーパネル仕様の一部）に誤りがございました。

つきましては、下記のとおり訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

詳細につきましては、別紙「タメルラボ. 製品新カタログ正規表」をご確認いただきますよう、お願いいたします。

なお、入札案件における仕様書等の作成の際には、誤記の影響が生じる可能性もございますため、十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

ご不明点等ございましたら、お手数ではございますが弊社までお問い合わせいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

【P10 TL-NE-D シリーズ仕様一覧】

- ・ TL-6000NE-D 重量：(正) 62kg
- ・ TL-9000NE-D 重量：(正) 72kg
- ・ 寸法：(正) H655 × W485 × D305mm

【P12 TLSL シリーズ仕様一覧】

- ・ TLSL-150S 重量：(正) 6kg
寸法〈折り畳み時〉：(正) H405mm W690mm D75mm
寸法〈展開時〉：(正) H690mm W1875mm D20mm
- ・ TLSL-250S 寸法〈折り畳み時〉：(正) H405mm W690mm D85mm
寸法〈展開時〉：(正) H690mm W2580mm D20mm
- ・ TLSL-400S 寸法〈折り畳み時〉：(正) H495mm W710mm D85mm
寸法〈展開時〉：(正) H710mm W3155mm D20mm

【P13 タメルラボ. 専用ソーラーパネル】

- ・ TLSL-150S 重量：(正) 6kg
寸法〈折り畳み時〉：(正) H405mm W690mm D75mm
寸法〈展開時〉：(正) H690mm W1875mm D20mm
- ・ TLSL-250S 寸法〈折り畳み時〉：(正) H405mm W690mm D85mm
寸法〈展開時〉：(正) H690mm W2580mm D20mm
- ・ TLSL-400S 寸法〈折り畳み時〉：(正) H495mm W710mm D85mm
寸法〈展開時〉：(正) H710mm W3155mm D20mm

【P14 大容量ポータブル蓄電池タメルラボ. 製品仕様一覧】

- ・ TL-6000NE-D 重量：(正) 62kg
寸法：(正) H655mm W485mm D305mm
- ・ TL-9000NE-D 重量：(正) 72kg
寸法：(正) H655mm W485mm D305mm

以上

タメルラボ. 製品新カタログ 正規表

【P10 TL-NE-D シリーズ仕様一覧】 ※赤字箇所が訂正した数値です

製品名	タメルラボ、ダブルインバーター 6000NE-D	タメルラボ、ダブルインバーター 9000NE-D
型番	TL-6000NE-D	TL-9000NE-D
標準価格（税抜）	2,000,000 円	2,500,000 円
蓄電容量	6216Wh	9324Wh
重量 ^{B1}	62 Kg	72 Kg
寸法 ^{B2}	H655 × W485 × D305 mm	
出力端子	AC100V(15A)×2 / AC200V(30A)×1 / DC12V(10A)×1 / USB-A×1 / USB-C×1	
定格出力	100V: 3000W / 200V: 6000W ※200V 100% 4 700W	
充電時間	約 8 時間	約 12 時間
電池種類	リチウムイオン電池	
ソーラーパネル最大入力	1600W	
自然放電率	20% 以下 / 年	
温度環境条件	-20℃ ～ 60℃	
充放電サイクル	2000 回 (減衰率 30%)	
耐用年数 / 保証期間	7 年	

【P12 TLSL シリーズ仕様一覧】 ※赤字箇所が訂正した数値です

製品名	TLSL-150S	TLSL-250S	TLSL-400S
標準価格（税抜）	110,000 円	200,000 円	230,000 円
定格電圧	150W	250W	400W
重量 ^{※1}	6 Kg	8Kg	10Kg
寸法〈折り畳み時〉 ^{※2}	H405 mm W690 mm D75 mm	H405 mm W690 mm D85 mm	H495 mm W710 mm D85 mm
寸法〈展開時〉 ^{※2}	H690 mm W1875 mm D 20 mm	H690 mm W2580 mm D 20 mm	H710 mm W3155 mm D 20 mm

【P13 タメルラボ, 専用ソーラーパネル】 ※赤字箇所が訂正した数値です

製品画像				
型番	TSL1-150S	TSL2-250S	TSL4-400S	Yケーブル
標準価格 (税別)	110,000 円	200,000 円	230,000 円	OPEN 価格
発電量	150W	250W	400W	
重量 ^{※1}	6 kg	8kg	10Kg	
寸法 (折り畳み時) ^{※2}	H405mm W690mm D75mm	H405mm W690mm D85mm	H495mm W710mm D85mm	
寸法 (展開時) ^{※2}	H690mm W1875mm D20mm	H690mm W2580mm D20mm	H710mm W3155mm D20mm	

【P14 大容量ポータブル蓄電池タメルラボ、製品仕様一覧】 ※赤字箇所が訂正した数値です

200V 専用機種				200V (EV 専用) 機種		100V&200V 同時出力	
							
TL-4000NE/200-6	TL-6000NE/200-6	TL-9000NE/200-6	TL-12000NE/200-6	TL-4000N-EVR246G	TL-6000N-EVR266G	TL-6000NE-D	TL-9000NE-D
1,880,000 円	1,880,000 円	2,480,000 円	2,980,000 円	1,580,000 円	1,980,000 円	2,000,000 円	2,500,000 円
4144Wh	6216Wh	9324Wh	12432Wh	4144Wh	6216Wh	6216Wh	9324Wh
33Kg	45Kg	56.5Kg	68Kg	33Kg	38.3Kg	62 Kg	72 Kg
H555mm W360mm D335mm	H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D330mm	H555mm W360mm D330mm	H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D235mm	H655mm W485 mm D305mm	H655mm W485 mm D305mm
-	-	-	-	-	-	3000W	3000W
6000W	6000W	6000W	6000W	6000W	6000W	6000W	6000W
-	-	-	-	-	-	NEMA 5-15X 2	NEMA 5-15X 2
NEMA 16-30X1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA 16-30X1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA 16-30X1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA 16-30X1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA 14-50R×1	NEMA 14-50R×1	NEMA 14-50R×1	NEMA 14-50R×1
1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	1	-	-	1	1
約 4 時間	約 6 時間	約 9 時間	約 12 時間	約 4 時間	約 6 時間	約 8 時間	約 12 時間
800W				1600W			
リチウムイオン電池							
20% 以下 / 年							
-20℃ ～ 60℃							
2000 回 (減速率 30%)							
7 年							